

Wäschetrockner

T5130, T5130C

Leistungen und Vorteile

- Compass Pro® Mikroprozessor mit:**
 - großem Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
 - Sprachwahl
 - Schnellstart- und Optionstasten für häufig verwendete Programme
 - auf Wirtschaftlichkeit, Pflege und Zeit optimierte Trockenprogrammpakete
 - Serviceprogramm zur Einstellung von Parametern
 - USB-Anschluss
- Restfeuchtekontrolle für ein akkurate Trockenergebnis und niedrigen Energieverbrauch
- Trommelreversierung, damit sich große Wäschestücke weniger ineinander verknäueln
- Edelstahltrömmel
- Frei wählbarer Türanschlag für bequeme Wäscheentnahme
- Einfacher Zugriff auf wichtige Teile von oben und unten für vereinfachte Wartung
- Münzversion mit Ecopower zur Vermeidung einer zu starken Trocknung der Kleidungsstücke und für einen verringerten Energieverbrauch
- T5130C: Für eine optimale Leistung darf die Raumtemperatur max. 25 °C betragen



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts.
Abweichungen sind möglich.

Sonderausführungen

- Edelstahlfront
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlungssystem oder Münzautomat
- Stapelrahmen zur Montage des Geräts T5130 auf dem Gerät W555H
- Edelstahlrahmen
- Integriertes Kondensationssystem

Wichtige Daten		T5130	T5130C
Kapazität, Trommelvolumen	Füllfaktor 1:22	kg/lb litre	6/13 130
Trommeldurchmesser		mm	575
Heizalternativen			
Elektrisch		kW	5.1 / 3.2
Verbrauchsdaten*			3.0
Gesamtzeit für volle Beladung		Min.	32
Energieverbrauch bei voller Beladung		kWh	2.78
Verdunstung		g/min	92.8
Energie kWh/Liter verdunstetem Wasser		kWh/L	0.94

* Bei voller Auslastung mit 100 % Baumwolle und 50 % Anfangsfeuchtigkeitsehalt, die auf 0 % getrocknet wird.

Elektrische Anschlüsse*				
Heizung alternativ	Netzspannung	Heizleistung	Gesamtleistung	Empfohlene Sicherung
	Hz	kW	kW	A
Mit Elektroheizung	220-230V 1 ~	50/60	3.1	16
T5130	240V 1 ~	50/60	3.2	16
	220-230V 3 ~	50/60	3.1	16
	240V 3 ~	50/60	3.2	16
	220-230V 3 ~	50/60	4.9	16
	240V 3 ~	50/60	5.1	16
	380-400V 3 ~	50/60	4.9	10
	415V 3 ~	50/60	5.1	10
	440V 3 ~	60	5.1	10
	480V 3 ~	60	5.1	10
	380-400V 3N ~	50/60	4.9	10
T5130C	440V 3 ~	60	3.0	10
	380-400V 3N ~	50/60	3.0	10
	220-230V 3 ~	50/60	2.9	10



Electrolux

Dampf- und Gasanschlüsse	T5130	T5130C
Entlüftung	mm	ø 100
Maximaler Luftstrom m³/h		240
Kondensat		-
Max. statischer Gegendruck	Pa	80
Geräuschpegel		
Über die Luft übertragener Geräuschpegel	dB(A)	<70
Wärmeabgabe		
Prozent der installierten Energie, maximal		15
Versanddaten**		
Versandvolumen	netto, kg m³	58 0.51
Zubehörteile		
Stapelrahmen für die Montage des T5130 auf W555H		x
Sockel aus Edelstahl		x
Maße in mm		
A Breite		597
B Tiefe		725
C Höhe		839
D		138
E		50
F		89
G		200
1 Bedienfeld		
2 Türöffnung ø 370 mm		
3 Elektroanschluss		
4 Abluftanschluss		
5 Kondensatanschluss		

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch.

** Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration.
Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.

